



Antigamente Conhecido As: Shell Alvania RL 3

Shell Gadus S2 V100 3

- Protecção de Confiança
- Multifuncional
- Lítio

Massa Lubrificante Multifuncional de Elevado Desempenho

A massa lubrificante Shell Gadus V100 3 é uma massa multifuncional formulada com base no novo espessante de hidroxiestearato de lítio, enriquecido com aditivos anti-oxidantes, anti-desgaste e anti-corrosão.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Funções & Benefícios

- **Desempenho Fiável a Temperaturas Elevadas**

Muito bom desempenho até +130°C, resultando no prolongamento da vida útil dos rolamentos.

- **Boa Estabilidade à Oxidação e Boa Estabilidade Mecânica**

Resiste à formação de depósitos resultantes da oxidação a temperaturas de operação elevadas. As massas lubrificantes Shell Gadus S2 V100 são extremamente estáveis quando sujeitas a vibrações não originando fugas mesmo quando os rolamentos estão sujeitos ao choque.

- **Boas características anti-corrosão**

Protecção eficaz em ambientes hostis.

- **Período alargado de armazenamento**

Não altera a sua consistência mesmo quando sujeita a longos períodos de armazenamento.

Aplicações Principais



- Lubrificação de rolamentos e chumaceiras planas
- Rolamentos de motores elétricos
- Rolamentos selados para a vida
- Rolamentos de bombas de água

Pode ser utilizada dentro de um largo espectro de condições de operação, oferecendo vantagens muito significativas sobre as massas lubrificantes líticas convencionais, quando sujeitas a elevadas temperaturas ou na presença de água.

- Massa lubrificante industrial de médio/elevado desempenho, especialmente recomendada para a lubrificação de rolamentos de motores elétricos.

Especificações, Aprovações & Recomendações

Para uma lista completa de aprovações e recomendações do equipamento, por favor contacte o seu técnico local Shell.

Características Físicas Típicas

Propriedades			Method	Shell Gadus S2 V100 3
Consistência NLGI				3
Tipo de Sabão				Hidroxiestearato de Lítio
Óleo Base (Tipo)				Mineral
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	100
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	11
Penetração Trabalhada	@25°C	0.1mm	IP 50 / ASTM D217	220-250
Ponto de Gota		°C	IP 396	180

As características são típicas da produção actual. Embora, a produção futura seja conforme as especificações Shell, poderão ocorrer variações nas suas características.

Saúde, Segurança & Ambiente

- **Saúde e Segurança**

É improvável que a massa lubrificante Shell Gadus S2 V100 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança sempre que para devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e se se mantiverem os bons padrões de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis com óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas em <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja o Ambiente**

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

Informação adicional

- **Intervalos de lubrificação a massa**

Para rolamentos que operam perto da sua temperatura máxima recomendada, os intervalos de lubrificação deverão ser revistos.

- **Recomendação**

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante Shell

