



# Shell Helix Ultra Professional AO-L 0W-20

Óleo totalmente sintético para motores - feito à medida para atender aos requisitos especiais dos fabricantes de motores

Projetado especificamente para atender aos exigentes requisitos dos motores de alto desempenho da Opel.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Aplicações principais

- O Shell Helix Ultra Professional AO-L foi aprovado de acordo com os requisitos técnicos internos exigentes da especificação OV0401547 para óleos de motores Diesel da Opel.

## Especificações, Aprovações & Recomendações

- ACEA C5
- API SN PLUS
- Especificação OV0401547 Opel/Vauxhall

Orientação sobre aplicações não cobertas aqui podem ser obtidas com o seu representante Shell

Para encontrar o produto Shell Helix certo para seus veículos e equipamentos, consulte Shell LubeMatch em <https://lubematch.shell.com>

## Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Ultra Professional AO-L 0W-20
Densidade	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	837
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	241
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	8.6
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	46.6
Ponto de Fluxão		°C	IP 15	-51

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

## Higiene, segurança e ambiente

### Saúde e Segurança

É improvável que este produto apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando usado corretamente na aplicação recomendada e bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evite o contato com a pele. Use luvas impermeáveis quando manuseia o óleo usado. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Folha de Dados de Segurança (SDS) apropriada, que pode ser obtida em <https://www.epc.shell.com/>

### Proteja o Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de colheita autorizado. Não descarte em esgotos, solo ou água.

