



Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Óleo de motor totalmente sintético - Formulado para cumprir os requisitos especiais dos fabricantes de motores

Formulado para cumprir os requisitos de alguns motores de alto rendimento, em particular os motores Peugeot, Citroen, assim como todos os motores que requeiram as aprovações ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicações principais

- O Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 para motores Diesel e cumpre as especificações próprias, tecnicamente desafiantes, Peugeot B71 2290 (para Euro 5 e mais antigos).
- É formulado especificamente para utilização nos modernos motores Diesel da Peugeot, equipados com filtros de partículas.
- Para motores Diesel Euro 6 equipados com catalisador de redução selectiva (SCR) - Ad Blue - pode ser usado o Helix Ultra AP-L 0W-30. Por favor consulte o manual do veículo.

Especificações, Aprovações & Recomendações

- ACEA C2
 - PSA B71 2290 (for Euro 5 diesel and older)
- Para encontrar o produto Shell Helix correto para os seus veículos e equipamentos por favor consulte o Shell LubeMatch em: <http://lubematch.shell.com>
- Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto, poderão ser obtidas com o seu representante da Shell.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11 800
densidade	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	233
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-48

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É improvável que o Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança sempre que para devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e se se mantiverem os bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas em: <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja o Ambiente

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado  em esgotos, terra ou cursos de água.